

Kobra 310 TS CC2

Šíře vstupu:	330 mm
Stupeň utajení DIN 66399:	P-5 T-5 E-4 F-2
Stupeň utajení DIN 32757:	4
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.:	T (tajné)
Šíře řezu:	1,9x15 mm (příčný řez)
Kapacita skartace*:	17-19 A4/70g; 14-16 A4/80g
Materiál ke skartaci:	papír, kreditní karty, filmy
Materiál ke skartaci v jednotce CD:	CD/DVD, kreditní karty ve stupni utajení O-1 T-2 E-2
Rychlost skartace:	0,07 m/sec.
Hlučnost (naprázdno/při skartaci):	57/58 dba
Síťové napájení:	230 V
Příkon:	1200 W
Objem odpadního nádoby:	150 l
Rozměry (ŠxHxV):	530 x 430 x 1070 mm
Hmotnost:	55 kg
EAN kód:	8026064998709



*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a mazání řezných nožů.

Velkokapacitní skartovačka se stupněm utajení tajné s funkcemi pro lepší a snadnější obsluhu a spolehlivý výkon. Kvalitní zpracování řezných nožů pro vysokou kapacitu skartace při malé spotřebě energie. Řezné nože z uhlíkové oceli odolávají kancelářským a sešivacím sponkám. Dvě samostatné řezné jednotky pro papír a plast. Následná separace odpadu na papír a plast je zajištěna pomocí dvou snadno vyměnitelných odpadních pytlů. Dotykový panel **Touch Screen** se světelnou signalizací funkcí pro pohodlnou obsluhu a bezpečnou práci se skartovačkou. Standardně je stroj vybaven automatickým systémem start/stop, výkonným motorem schopným nepřetržité práce a systémem chlazení motoru proti přehřátí. Funkce automatického vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek. Model je vybaven systémem Energy Smart, díky kterému nedochází ke spotřebě energie ve stavu stand-by. K úspornému režimu se stroj automaticky přepne již po 8 sekundách od ukončení poslední skartace.

Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení
Electronic Power Control – chrání stroj proti zahlcení stanovením optimálního množství skartovaného materiálu

Super Potential Power Unit – ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost proti opotřebení



Touch Screen – dotykový ovládací panel s led indikátory

Dvě řezné jednotky – samostatné řezné jednotky pro papír a plast umožňují i snadnou separaci odpadu

Energy Smart – po 8 sekundách od ukončení skartace se aktivuje režim úspory el. energie

Automatický stop – maximální bezpečnost je zajištěna automatickým stop systémem, který zastaví chod stroje v případě naplnění odpadního pytle nebo otevřených dvířek

Automatický zpětný chod – zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná kapacita skartace



MADE IN ITALY

